

UTTO CH4/GL4 10W30

Универсальное тракторное масло
для трансмиссий с маслопогруженными тормозами

Продукт соответствует спецификациям:

CH-4/CG-4; SF; GL4

CMS M1135; CMS M1143; CMS 1145; CNH MAT 3525/3526;

J.I.Case: MS-1204,1206,1207,1209; NH410B; NH 420A; New Holland 82948718;

Kubota: UDT Fluid; Allison C-4; JCMAS HK P-041; Caterpillar TO-2;

I.H.C:B5&B-6 Hydran; WhiteQ-1705/1722/1766/1766B(UHTF)/1802/1826;

Oli ver : Type 55/Type5J/Q1802; Denison: Pump Only)HF-(0-2);

SperryVisckers/Eaton: I-280-S&M2950S; Sauer Sunstrand/Danfoss:

Hydro Static Trans fluid

Описание:

Многоцелевое всесезонное масло для сельскохозяйственной и строительной техники, для использования в трансмиссионных системах с мокрыми тормозами, редукторах отбора мощности, системах дифференциала, бортовых передачах, ведущих мостах и т.д.

Обладает прекрасными смазывающими свойствами, препятствует преждевременному износу фрикционов, не густеет при низких температурах.

Благодаря универсальности подходит для использования в парках смешанной техники, что исключает ошибочное применение.

Характеристики продукта:

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100°C	D 445	C St	96.17
Вязкость при 40°C	D 445	C St	13.99
Индекс вязкости	D 2270		136
Плотность при 15°C	D 1298	kg/m ³	880
Температура вспышки	D 92	°C	221
Температура застывания	D 97	°C	-35
Щелочное число	D 2896	gKOH/kg	10.86