

# HYDRAULIC OIL HLP 32

Гидравлическое масло стандарта DIN HLP 32

Продукт соответствует спецификациям:

DIN 51524 part 2, HLP / AFNOR 48600 / DENISON HF-2, HF-0

ASLE 70-1, 70-2, 70-3 / DAVID BROWN ET19, ET33

## Описание:

Минеральное масло, специально разработанное для использования в гидравлическом оборудовании специальной техники с учётом требований, предъявляемых к промышленным гидравлическим системам, работающим в условиях высоких нагрузок, давлений, температур или скоростей. Рекомендуется использовать для гидравлических систем следующих типов: VICKERS, GEROTOR, GRESEN, HPM, DENISON, CESSNA, HYDRECO, WORTHINGTON и т.д. Применимо также для смазки промышленного оборудования, зубчатых передач, пневматических систем и т.п. Содержит противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и антипенные присадки. Отличается прекрасными деэмульгирующими свойствами, высоким коэффициентом вязкости, низкой точкой застывания и большим сроком службы

## Характеристики продукта:

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100°C	D 445	C St	5,5
Вязкость при 40°C	D 445	C St	32
Индекс вязкости	D 2270		104
Плотность при 15°C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	880
Температура вспышки	D 92	°C	210
Температура застывания	D 97	°C	-35