

## Описание:

Многоцелевая смазка SPECIAL GREASE BLUE 4003/2017JF на основе минерального базового масла и литиевого комплексного загустителя. Содержит противоизносные и противозадирные присадки. Предназначена для смазывания подшипников и агрегатов, эксплуатирующихся в условиях высоких температур, нагрузок и скоростей. Обладает повышенными антиокислительными свойствами.

## Свойства:

- Высокое сопротивление износу
- Хорошая адгезия к металлической поверхности
- Совместима с большинством других смазок с обычными мыльными загустителями
- Универсальность
- Широкий диапазон рабочих температур
- Устойчивость к окислению

## Заменит:

- A-GREASE COMPLEX HV 2
- GREASE L EP-2
- SHELL GADUS S3 V220C 2
- CASTROL LMX
- MOBIL MOBILGREASE XHP 222
- THERMOFLEX EP 180-2
- TOTAL MULTIS COMPLEX HV 2

## Применение:

Продукт разработан для универсального применения в сельскохозяйственной технике. Применяется для смазывания нагруженных подшипников качения и скольжения, навесного оборудования, крестовин карданных валов, а так же других узлов трения машин и механизмов. В сравнении с другими комплексными литиевыми смазками, образует в 2-3 раза более стабильную разделительную пленку между поверхностями трения. Диапазон рабочих температур: от минус 40 до плюс 180°C.

## Технические характеристики

Показатель	Норма для марки	Метод испытания
Внешний вид	Однородная масса синего цвета	Визуально
Тип загустителя	Комплексный литиевый	-
Тип базового масла	Минеральное	-
Класс по NLGI	2	-
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сСт	220	ГОСТ 33
Температура каплепадения, °C, не ниже	280	ГОСТ 6793
Пенетрация, 0,1 мм-1	265-295	ГОСТ 5346
Коллоидная стабильность, %, не более	12	ГОСТ 7142
Испытание на коррозию	Выдерживает	ГОСТ 9.080