

ENGINE OIL CI4 15W40

Минеральное моторное масло для высоконагруженных турбированных дизелей

Продукт соответствует спецификациям:

CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL E7/B3/B4/A3

Cummins CES 20078 / MB 228.3/229.1 / MAN M 3275 /Volvo VDS-3

DEUTZ DQC-III-05 / DETROIT DIESEL 93K215 / MACK EO-N

Описание:

Высококачественное моторное масло SHPD для высоконагруженных дизелей грузовых автомобилей, современной строительной техники, рейсовых автобусов и специального автотранспорта. Разработано с применением базовых масел высочайшего качества и специального пакета присадок, гарантирующих превосходные эксплуатационные свойства моторного масла TS-4 SHPD 15W40. Благодаря высоким противокоррозионным и диспергирующим свойствам рекомендуется использовать в дизельных двигателях, оснащенных различными системами очистки выхлопных газов EGR, DPF, SCR. Также обеспечивают улучшенную защиту для обычных дизельных двигателей без систем EGR. Данный продукт прошел дорожные и лабораторные испытания в центрах Volvo, MTU, Cummins, Renault, MAN и имеет соответствующие письменные подтверждения и рекомендации автопроизводителей. Рекомендованы для использования в высокооборотистых, в том числе турбированных дизельных двигателях, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации.

Характеристики продукта:

| Свойство | Метод | Единица | Результат |
|------------------------|--------|-------------------|-----------|
| Вязкость при 100°C | D 445 | C St | 14,6 |
| Вязкость при 40°C | D 445 | C St | 109,9 |
| Индекс вязкости | D 2270 | | 137 |
| Плотность при 15°C | D 1298 | kg/m ³ | 887 |
| Температура вспышки | D 92 | °C | 237 |
| Температура застывания | D 97 | °C | -35 |
| Щелочное число | D 2896 | gKOH/kg | 10,5 |