

ENGINE OIL CI4 10W30

Всесезонное моторное масло
для турбированных двигателей

Продукт соответствует спецификациям:

CI-4

MB 228.3/229.1 / MTU Type 2 / Mack EO-L

Описание:

Синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными свойствами, которое производится на основе высокоочищенных базовых масел и с вовлечением высокоэффективного пакета присадок. Масло разработано для применения высоконагруженных и турбированных дизельных двигателях и может использоваться в смешанных парках автомобилей. Обладает высокой стойкостью против окисления, препятствует образованию высоко — и низкотемпературных отложений (лаков, нагаров, шламов) в двигателе, а также обеспечивает высокий уровень защиты деталей от коррозии и изнашивания. Гарантирует нормальную циркуляцию масла при пуске двигателя благодаря отличным низкотемпературным свойствам.

Синтетические компоненты обеспечивают увеличенный интервал замены масла — до 30 000 км. Специальный пакет присадок разработан с учетом сложных российских условий эксплуатации и низкого качества топлива.

Характеристики продукта:

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100°C	D 445	C St	11.04
Вязкость при 40°C	D 445	C St	70.7
Индекс вязкости	D 2270		147
Плотность при 15°C	D 1298	kg/m ³	869
Температура вспышки	D 92	°C	224
Температура застывания	D 97	°C	-38
Щелочное число	D 2896	gKOH/kg	10.5