



ПУСТЕХ

TO-4 SAE 30 MULTIFUNCTIONAL TRANSMISSION LUBRICANT

SPECIFICATION: API GL-4/CAT TO4
KOMATSU KES 07.868.1/ALLISON C-4

ОПИСАНИЕ

TO-4 SAE 30 MULTIFUNCTIONAL TRANSMISSION LUBRICANT - это высокоэффективное многофункциональное масло, специально разработанное для соответствия строгим требованиям спецификации CATERPILLAR TO-4. Рецепт масла основан на присадках и базовых маслах передовой технологии.

ПРИМЕНЕНИЕ

TO-4 SAE 30 MULTIFUNCTIONAL TRANSMISSION LUBRICANT предназначены для использования в трансмиссиях с переключением передач под нагрузкой (powershift transmission), механических коробках передач, работающих в масле тормозах, бортовых редукторах и гидравлических системах разнообразной строительной и сельскохозяйственной техники, где производитель предписывает использование масла по спецификации CATERPILLAR TO-4 соответствующего класса вязкости.

Масла серии TO-4 SAE 30 MULTIFUNCTIONAL TRANSMISSION LUBRICANT совместимы с известными марками трансмиссионных масел аналогичного применения и при необходимости могут смешиваться. Однако этого следует избегать для того, чтобы в полной мере использовать преимущества продуктов TO-4 SAE 30 MULTIFUNCTIONAL TRANSMISSION LUBRICANT. Рекомендуется полная замена масла при переходе на масла серии TO-4 SAE 30 MULTIFUNCTIONAL TRANSMISSION LUBRICANT.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильные фрикционные характеристики для точного, плавного и уверенного управления;
- Превосходная защита от износа и высокая нагрузочная способность для увеличения срока службы машины, сокращения времени простоя и повышения производительности;
- Выдающаяся защита цветных сплавов для поддержания оптимальной производительности и увеличения срока службы компонентов.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Единица	Значение
Плотность при 15°C	г/мл	0,89
Температура вспышки	°C	250
Температура застывания	°C	-27
Вязкость по Брукфилду при -25°C	мПа*с	63.000
Вязкость при 40°C	мм²/с	97
Вязкость при 100°C	мм²/с	10,8
Индекс вязкости	-	95

