

ENGINE OIL CI4 10W40

НС-синтетическое всесезонное моторное масло
VHVI-4 для высоконагруженных дизельных двигателей

Продукт соответствует спецификациям:

CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL E7/E3/B4/A3
MAN M 3275 / VOLVO VDS-3 MB 228.3/229.1
Cummins CES 20078/77/76/74/73/72 / DETROIT DIESEL

Описание:

Высококачественное моторное масло на основе синтетической технологии, предназначенное для высоконагруженных (турбированных) дизелей грузовых автомобилей (UHPD), современной строительной техники, рейсовых автобусов и специального автотранспорта, оснащенных новейшими системами снижения токсичности отработавших газов (DPF, SCR, CAT). Синтетические компоненты обеспечивают высокий уровень эксплуатационных свойств. Обладает превосходными низкотемпературными характеристиками. Обеспечивает стабильную вязкость в широком диапазоне температур окружающей среды. Надежно защищает детали двигателя от износа и задира, как при холодном старте, так и при высоких рабочих температурах. Способствует экономичной работе двигателя. Совместимо с системами дожига выхлопных газов EGR. Высокотехнологичный пакет присадок обеспечивает отличные моющие диспергирующие свойства, сохраняя исключительную чистоту деталей двигателя. (Щелочное число TBN = 10,9 мг КОН на 1 г масла.)

Характеристики продукта:

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100°C	D 445	C St	15,8
Вязкость при 40°C	D 445	C St	106,1
Индекс вязкости	D 2270		159
Плотность при 15°C	D 1298	kg/m ³	858
Температура вспышки	D 92	°C	220
Температура застывания	D 97	°C	-42
Щелочное число	D 2896	gKOH/kg	10,9